

Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010

überarbeitet am: 22.07.2010

Orfix 10

Produkteigenschaften

Orfix 10 ist ein chemisch abbindender, anorganischer, säureresistenter Klebemörtel mit einem Temperaturmaximum von 1000 °C. Bei Orfix 10 handelt es sich um ein geruchloses und gesundheitlich unbedenkliches Produkt. Orfix 10 ist in schwarz und schamottefarben erhältlich.

Anwendung

- Eignet sich besonders zum Verbinden und Abdichten der einzelnen KMS-Elemente
- Nicht geeignet für Isoboardplatten

Technische Daten

Max. Anwendungsgrenztemperatur	1000 °C
Art der Abbindung	chemisch

Verarbeitung

Trockenmasse vor der Entnahme von Verarbeitungsmengen in einem sauberen Behältnis durchmischen. Kleinmengen in der Maurerpfanne mit Spachtel oder Kelle in sauberem Leitungswasser cremig-konsistent anrühren und unmittelbar aufbringen, für größere Mörtelmengen, Masse niedertourig mit Mörtelrührwerk intensiv verrühren, ca. 2 - 3 Minuten sumpfen lassen und anschließend binnen 20 Minuten verarbeiten. Warmes Anmachwasser beschleunigt die Abbindung ebenso wie starke Wärmeinwirkung. Bereits angehärteten Mörtel nicht nochmals aufrühren sondern als Bauschutt entsorgen



Produktdatenblatt

Druckdatum: 05.08.2010

überarbeitet am: 22.07.2010

Wichtige Hinweise

- Leitungswasser verwenden
- vor der Verklebung den Untergrund säubern
- Kontaktschicht vor der Verklebung aufbringen
- ausgehärteten Mörtel als Bauschutt entsorgen, nicht wiederverwenden
- ein vornässen der Klebestelle ist nicht notwendig
- Werkzeug nach Gebrauch in Wasser einweichen und abspülen
- produktspezifische Angaben hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Arbeitsschutz, Reinigung und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen

Lagerung

ORTNER Orfix 10 muss original verschlossen kühl und trocken gelagert werden. Bei einwandfreier Lagerung über 0 °C kann eine Lagerzeit von 24 Monaten gewährleistet werden.

Gewährleistung

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Die Richtlinien hinsichtlich der Verarbeitung beruhen auf Versuchen in unserem Werkslabor. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Zusicherung von Eigenschaften sein, da wir keinen wie immer auch gearteten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausführung der Arbeit haben.

Farbabweichungen und Rezepturverbesserungen vorbehalten. Abgabe nur an Ofenbau-Fachbetriebe.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse, stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Mit der Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

Ortner GmbH
Hürner Straße 36, A-3382 Loosdorf/Melk
T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708
office@ortner-cc.at, www.ortner-cc.at



schornsteinmarkt®

Die ganze Welt des Feuers



Schornsteine

- Schornsteinbausätze
- Schornsteinverlängerungen
- Wanddurchführungen

... und vieles mehr!



Kamine

- Kaminöfen
- Pelletöfen
- Holzherde

... und vieles mehr!



Garten

- Gartenkamine
- Holzbacköfen
- Feuerschalen

... und vieles mehr!



Themenwelten

- Sonderanfertigungen
- Pflege & Reinigung
- Holzbearbeitung

... und vieles mehr!



% Sale

Stark reduziert:
Markenprodukte
im Sale-Bereich

... und vieles mehr!

www.schornsteinmarkt.de



RAUCHZEICHEN

Expertenmagazin für Feuerungstechnik

Im Expertenmagazin berichten wir praxisnah und objektiv über Kamin- und Ofentechnik, Schornsteinbau, Entwicklungen der Branche, Produktneuerungen und geben wertvolle Tipps und Anleitungen zum selber machen.

www.schornsteinmarkt.de/rauchzeichen